

MASKING S.80

CHARAKTERYSTYKA

Taśma samoprzylepna z lekko krepowanym, papierowym nośnikiem impregnowanym oraz warstwą klejącą na bazie kauczuku naturalnego, stosowana w przemyśle samochodowym.

ZASTOSOWANIE

Taśma posiadająca specjalne właściwości umożliwiające jej aplikację na powierzchniach metalowych, rozgrzanych do temperatury 80°C; dają się łatwo usunąć, nie pozostawiając śladu kleju. Produkt może być również używany w pracach związanych z dekoracją wnętrza oraz przez projektantów grafiki jako taśma służąca do zaznaczania powierzchni. Dostępna w kolorze żółtym.

CECHY

Posiada zdolność przyklejania się do każdej powierzchni. Można ją z łatwością przedzierać w rękę. Maskowanie z jej użyciem jest szybkie i bardzo efektywne.

DANE TECHNICZNE

Waga w gramach	94 g/m ² ± 10%	ISO 536
Grubość	125μ ± 10%	AFERA 5006
Przyczepność do stali	> 2 N/cm	AFERA 5001
Przyczepność toczącej kuli	< 3cm	PSTC 6
Wydłużalność do zerwania	> 8%	AFERA 5004
Wytrzymałość przy zerwaniu	> 28 N/cm	AFERA 5004
Wytrzymałość termiczna	80°C	AFERA 5006

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

SMART
ADHESIVE TAPE

Oddział Warszawa
04-087 Warszawa
ul. Igańska 11
tel.: (0-22) 870 00 90
tel./fax: (0-22) 810 05 09

Oddział Warszawa
02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36
tel.: (0-22) 868 03 35
tel./fax: (0-22) 868 03 48

Oddział Poznań
60-451 Poznań
ul. Dąbrowskiego 473
tel.: (0-61) 847 68 70
tel./fax: (0-61) 849 92 00